

Det bedste af det bedste i varmepumper



Høj energieffektivitet



Lav ERP lydeffektniveau
58-62 dBA



Høj kapacitet ved kolde
omgivelser op til 7,28 kW
ved -7/35 °C



Fremløbstemperatur op
til 55°C ved -15 °C uden
tilskudsvarme



Driftsområde ned
til -25 °C



Daikin Onecta app

Effektiv varme og optimal komfort i et stilrent gulvdesign

- › Kompakt lavtemperatur indedel, der passer ind i stedet for et 60 cm standard skab
- › Årsbaseret virkningsgrad ved boligopvarmning på A+++ giver perfekt komfort
- › Velegnet til velisolerede boliger og nyere varmefordelere
- › Lavt lydeffektniveau gør det let at placere udedelen
- › Høj kapacitet ved lave temperaturer betyder altid sikkerhed for god komfortvarme
- › Split luft-til-vand varmepumpe med R32 kølemiddel
- › Op til 7 års garanti på kompressoren og 6 år på enheden
- › Daikin Onecta app gør det let at styre varmen direkte fra mobilen
- › Nem og hurtig installation. WiFi Gateway altid inkluderet

Daikin Altherma 3 R LT F gulv model ERGA-E, 4 - 8 kW



Effektivitetsdata			EHVH + ERGA	04S18E 6V+ 04EVA	04S23E 6V+ 04EVA	08S18E9W + 06EVA	08S23E9W + 06EVA	08S18E9W + 08EVA	08S23E9W + 08EVA
Varmekapacitet	A-7 / W35	Maks.	kW	5,38		6,19		7,2	
	A-7 / W55	Maks.	kW	4,0		4,41		4,96	
COP (ifølge EN14511)	A7 / W35			5,1		4,9		4,6	
	A-7 / W35			3,1		2,9		2,7	
Rumopvarmning	Gennemsnitsklima, vand fremløb 55 °C	SCOP / ηs	%	3,25 / 126				3,27 / 128	
		Effektivitetsklasse*		A++					
	Gennemsnitsklima, vand fremløb 35 °C	SCOP / ηs	%	4,48 / 176		4,47 / 176		4,56 / 179	
		Effektivitetsklasse*		A+++					
Opvarmning af brugsvand	ηdhw		%	125	133	125	133	125	133
	Energieffektivitetsklasse for opvarmning af vand*			A+ / L	A+ / XL	A+ / L	A+ / XL	A+ / L	A+ / XL

Indedel				EHVH	04S18E6V	04S23E6V	08S18E9W	08S23E9W	08S18E9W	08S23E9W
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625
	Anbefalet rumhøjde	Min.		mm	1950	2150	1950	2150	1950	2150
	Vægt			kg	119	128	119	128	119	128
	Vandmængde			l	180	230	180	230	180	230
Varmtvandsbeholder	Maksimal vandtemperatur			°C	70					
	Rustbeskyttelse				Afsyrning					
	Isolering	Materiale			Polyurethan skum					
		Varmetab		kWh/24h	1,2 (1)	1,4 (1)	1,2 (1)	1,4 (1)	1,2 (1)	1,4 (1)
Pumpe	Type				Energisparende pumpe					
Driftsområde	Opvarmning	Vandside	Min~Maks.	°C	25 ~ 55					
	Varmt brugsvand	Vandside	Maks.	°C	60					
Rørforbindelser	Centralvarme			Inch	1" indvendigt gevind					
	Koldt vand og varmt vand			Inch	3/4 "indvendigt gevind					
	Vandvolumen til opvarmning/køling	Min.		L	10					
	Vandvolumen/flow	Min.		L/min	12					
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding				1-/50hz/ 230 V (3x 2,5 mm2)			3~/50 hz / 400 V (5x 2,5 mm2)		
	Anbefalede sikringer			A				C 16		
Beskyttelsesklasse	IP klasse							IP X0B		


Udedel	ERGA			04EVA	06EVA	08EVA
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde	mm	740 x 884 x 388		
	Vægt		kg	58,5		
Kompressor	Type			Hermetisk lukket svingkompressor		
Driftsområde	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Maks.	-25~-25		
	Køling	Omgivelser	Min.~Maks.	10~-43		
	Varmt brugsvand	Omgivelser	Min.~Maks.	-25~-35		
Kølemiddel	Type / GWP			R-32 / 675		
	Fyldningsmængde / CO ₂ -ækvivalent		kg / tCO ₂ -eq	1,50 / 1,01		
	Ekstra kølemiddel påfyldning		kg/m	0,02 (for rørlængde over 10 m)		
Lydeffektniveau	Opvarmning	ErP	dB(A)	58	60	62
		Dag	Maks.	59	61	63
		Nat	Maks.		52	
Rørforbindelser	Væske / Gas		Inch	1/4" / 5/8"		
Rørlængde	Ude- til indedel	Min.~Maks.	m	3~30		
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding			V3/1N~/50 Hz/230 V (5x 2,5 mm2)		
	Anbefalede sikringer		A	16		
	Fejlstrømsrelæ tyoe			A eller F		

(1) Baseret på ΔT= 45 K, (2) Ved brug af pex og alupex skal der som udgangspunkt anvendes en dimension større end ved faste rør. For nøjagtig dimensionering henvises til HSN på Daikin Stand By Me.

Dette produkt indeholder fluoreret drivhusgas. * I overensstemmelse med forordning (EU) 811/2013 - energimærkning 2019, vurderes energieffektiviteten på en skala fra D til A+++ (rumopvarmning) og fra F til A+ (opvarmning af brugsvand).

Note: Elektrisk forbindelse mellem ude- og indedel: 4x 1,5 mm2

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



05/26



Daikin Europe N.V. deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstøet i ordets bredeste forstand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.