

Nye højder for præstation af varmepumper



A+++ Høj
energieffektivitet



Klassens laveste
lydniveau gør den let, at
placere uden gener



Høj kapacitet ved kolde
omgivelser op til 13,3 kW
ved -7/55 °C



Fremløbstemperatur op til
75°C ved -15 °C



Driftsområde ned
til -28 °C



Daikin Onecta app

Daikin Altherma 4 H W vægmodel EPBX 8-14 kW

- › Kompakt højtemperatur indedel, der passer ind i stedet for et 60 cm standard skab
- › Årsbaseret virkningsgrad ved boligopvarmning på A+++ giver lave driftsomkostninger
- › Velegnet til alle boliger, perfekt til udskiftning af olie- og gasfyr
- › Exceptionelt lavt lydeffektniveau gør det let at placere udedelen
- › Høj kapacitet selv ved lave temperaturer sikrer pålidelig drift hele året
- › Hydro-split luft-til-vand varmepumpe med R290 kølemiddel
- › Op til 7 års garanti på kompressoren og 6 år på enheden
- › Daikin Onecta app gør det let at styre varmen direkte fra mobilen
- › Nem og hurtig installation. WiFi Gateway altid inkluderet

Daikin Altherma 4 H W vægmodel EPBX 8-14 kW



Effektivitetsdata				EPBX + EPSK	10A9W + 08AW1	10A9W + 10AW1	14A9W + 12AW1	14A9W + 14AW1
Varmekapacitet	A-7 / W35	Max.		kW	7.8	9.1	10.4	13.7
	A-7 / W55	Max.		kW	7.9	9.5	12.1	13.3
COP (ifølge to EN14511)	A7 / W35				5.01	4.94	5.50	
	A-7 / W35				3.32	2.85	3.49	
Kølekapacitet/ EER	A35 / W7	Nom.		kW / -	6.89 / 3.73	7.84 / 3.62	9.37 / 3.55	11.3 / 3.28
	A35 / W18	Nom.		kW / -	6.37 / 5.63		6.74 / 6.02	
Rumopvarmning	Gennemsnitsklima ved fremløb 55°C	SCOP / η _s		%	3.94 / 155	3.99 / 157	4.04 / 159	3.84 / 150
		Effektivitetsklasse*			A+++			
	Gennemsnitsklima ved fremløb 35°C	SCOP / η _s		%	5.14 / 202	5.14 / 203	5.14 / 203	4.96 / 195
		Effektivitetsklasse*			A+++			
Indedel				EPVX	10A9W	10A9W	14A9W	14A9W
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	840 x 440 x 390			
	Vægt			kg	36.5			
Pumpe	Type				Grundfos			
Driftsområde	Opvarmning	Vandside	Min. ~ Max.	°C	15 ~ 75			
	Køling	Vandside	Min. ~ Max.	°C	7 ~ 22			
	Varmt brugsvand	Vandside	Max.	°C	65			
Rørforbindelser	Centralvarme			Inch	1 1/4" indvendigt gevind			
	Vandvolumen til opvarmning/køling	Min.		L	55		65	
	Vandvolumen/Flow	Min.		L/min	22		24	
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding				3~/50 Hz/400 V (5x 2,5 mm ²)			
	Anbefalede sikringer				B 16			
Beskyttelses- klasse	IP klasse				IP X0			
Udedel				EPSK	08AW1	10AW1	12AW1	14AW1
Enhed	Mål	Højde x Bredde x Dybde		mm	1,123 x 1,330 x 604			
	Vægt			kg	178			191
Kompressor	Type				Hermetisk lukket svingkompressor			
Driftsområde	Opvarmning	Omgivelser	Min. ~ Max.	°C	-28 ~ 25			
	Køling	Omgivelser	Min. ~ Max.	°C	10 ~ 43			
	Varmt brugsvand	Omgivelser	Min. ~ Max.	°C	-28 ~ 40			
Kølemiddel	Type / GWP				R-290 / 0.02 (IPCC6)			
	Fyldningsmængde / CO ₂ - ækvivalent			kg / tCO ₂ -eq.	1.0 / 0.00002		1.25 / 0.000025	
	Rørlængde	Max.		m	20 (for 1 1/4" og 35 mm fast rør), 50 (for 1 1/2" og 40mm fast rør) ⁽¹⁾			
Lydeffektsniveau	Opvarmning	Dag	Max.	dB(A)	57	59	60	61
		Nat	Max.	dB(A)	48	50		51
Rørforbindelser	Fremløb / returløb			Inch	1 1/4" (udvendigt gevind)			
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/ Spænding				3~/50 Hz/400 V (5x 2,5 mm ²)			
	Anbefalede sikringer				C 16			

(1) Ved brug af pex og alupex skal der som udgangspunkt anvendes en dimension større end ved faste rør. For nøjagtig dimensionering henvises til HSN på Daikin Stand By Me.

* I overensstemmelse med forordning (EU) 811/2013 - energimærkning 2019, vurderes energieffektiviteten på en skala fra D til A+++ (rumopvarmning).

Note: Elektrisk forbindelse mellem ude- og indedel: 4x 1,5 mm²

DAIKIN DENMARK A/S, Ringager 2B, DK-2605 Brøndby, www.daikin.dk



Daikin Europe N.V. deltager i ECP-programmer for konvektorenheder og systemer for variabelt kølemiddelflow. Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste forstand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.